

# WallRay L1



Настенный светильник минималистичного дизайна с эффектом «парения» света. Мягкое свечение направлено вниз и вокруг корпуса, мягко подсвечивая фактуру фасада. Идеальное решение для входных групп и въездов частных домов: он деликатно освещает периметр, обозначает границы территории и делает подход к дому безопасным и стильным в темное время суток.



IP67



IK08




8 W



DMX



DALI



PWM



RAL



## Технические характеристики

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Мощность                 | 8 Вт               |
| Входное напряжение       | 174-265VAC / 24VDC |
| Световой поток           | 1207 Лм            |
| Индекс цветопередачи     | 80 CRI             |
| Количество светодиодов   | 24 шт              |
| Степень защиты           | IP67, IK08         |
| Температура эксплуатации | от -40 до +60°C    |
| Климатическое исполнение | УХЛ1               |
| Класс защиты             | I / III            |
| Материал корпуса         | Алюминий           |
| Рассеиватель             | Поликарбонат       |
| Масса                    | 1,5 кг             |
| Управление               | DMX / PWM / DALI   |
| Гарантия                 | 60 мес             |

## Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM  
Установка разъема IP68  
Покраска в любой цвет по таблице RAL  
Любая длина кабеля  
Напряжение 12 / 24 / 48V DC  
Изменение габаритных размеров изделия  
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI  
Коррекция мощности изделия под проект  
Магистральное (проходное) исполнение  
Доработка крепления под проект  
ОЕМ сборка  
Адаптация комплектующих под ТЗ



120°

## Материалы

**Корпус:** алюминий, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

**Светодиоды:** Samsung / Cree / Osram

**Рассеиватель:** матовый поликарбонат.

**Крепление:** нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

**Метизы:** нержавеющая сталь.

**Особенности:** корпус выполнен из цельного листа алюминия с помощью фрезерной обработки.

## Цвет свечения



## Вариант крепления



Настенный  
накладной

